

RD dřevěná okna, balkony, HS portály, vchodové dveře IV

Nejlepší změřená dosažená hodnota za použití skla $U_g = 0,2$

A Za předpokladu použití skla $U_g = 0,35$

Za předpokladu použití skla $U_g = 0,5$

$U_w = 0,50 \text{ W/m}^2\text{.K}$ sklo 54-67mm

$U_w = 0,60 \text{ W/m}^2\text{.K}$ sklo 54-67mm

$U_w = 0,7 \text{ W/m}^2\text{.K}$ sklo 54-67mm

RD okna a balkonová okna VISION WALL IV 112

profil 112 částečné opláštění hliníkem v exteriéru

profil 112 celo opláštění hliníkem v exteriéru

profil 112 integrál celo opláštění hliníkem v exteriéru

profil 112 s exteriérovou modřínovou okapnicí

profil 112 provedení HS posuvně zdvižné okno s ventilační spárou

profil 112 provedení vchodové dveře, otevírání interiér nebo exteriér, typ rámová konstrukce nebo panel

profil 112 zasklení ve verzi silikon nebo verze suchého zasklení speciální těsnění

A Za předpokladu použití skla $U_g = 0,5$

$U_w = 0,80 \text{ W/m}^2\text{.K}$ trojsklo 48mm

RD okna a balkonová okna nízkoenergetická IV 92

profil 92 částečné opláštění hliníkem v exteriéru

profil 92 celo opláštění hliníkem v exteriéru

profil 92 bezrám Glass špaleta, bezrámové zasklení z exteriéru

profil 92 bezrám sklo v jedné rovině s fasádou v exteriéru

profil 92 s exteriérovou modřínovou okapnicí

profil 92 provedení HS posuvně zdvižné okno s ventilační spárou

profil 92 provedení vchodové dveře, otevírání interiér nebo exteriér, typ rámová konstrukce nebo panel

profil 92 zasklení ve verzi silikon nebo verze suchého zasklení speciální těsnění

B Za předpokladu použití skla $U_g = 0,7$

$U_w = 1,00 \text{ W/m}^2\text{.K}$ trojsklo 36mm

RD okna a balkonová okna rekonstrukce IV 80

profil 80 částečné opláštění hliníkem v exteriéru

profil 80 celo opláštění hliníkem v exteriéru

profil 80 s exteriérovou modřínovou okapnicí

profil 80 provedení vchodové dveře, otevírání interiér nebo exteriér, typ rámová konstrukce nebo panel

profil 80 zasklení ve verzi silikon nebo verze suchého zasklení speciální těsnění

C Za předpokladu použití skla $U_g = 1,1$

$U_w = 1,20 \text{ W/m}^2\text{.K}$ dvojsklo 24mm

RD okna a balkonová okna standard IV 68

profil 68 částečné opláštění hliníkem v exteriéru

profil 68 celo opláštění hliníkem v exteriéru

profil 68 s exteriérovou modřínovou okapnicí

profil 68 provedení vchodové dveře, otevírání interiér nebo exteriér, typ rámová konstrukce nebo panel

profil 68 zasklení ve verzi silikon nebo verze suchého zasklení speciální těsnění